

Прибор для мониторинга параметров микроклимата

testo 622 - быстрый и точный мониторинг климата в помещении

Высокоточное измерение температуры, влажности и давления

Моментальный обзор всех важных значений

Большой, удобный, четкий дисплей

Функция напоминания о калибровке (опция)



гПа

%ОВ

°C

Наряду с температурой и влажностью **testo 622** регистрирует показания давления, что делает его идеальным прибором для мониторинга микроклимата помещений. На большой чёткий дисплей выводятся текущие показания измерений, а также дата и время - Вы мгновенно получаете доступ к обзору всех важных параметров. **testo 622** станет оптимальным прибором для мониторинга микроклимата лабораторий в процессе калибровки или проведения испытаний.

Благодаря сенсору с долгосрочной стабильностью, показания прибора останутся точными и надёжными даже по прошествии нескольких лет. Вы можете поставить прибор на стол или повесить на стену помещения - прибор оснащен всем необходимым для максимального удобства при установке. Экономия Вашего времени и удобство в применении: специальное ПО позволяет выполнить калибровку и настройку прибора непосредственно на объекте.

Технические данные / Принадлежности

testo 622

testo 622, прибор для измерения температуры, влажности и абсолютного давления, в комплекте с заводским сертификатом калибровки, батарейками и креплением



Номер заказа: **0560 6220**

Общие технические данные

Частота измерения	10 с
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Рабочая температура	-10 ... +60 °C
Ресурс батареи	12 месяцев
Вес	240 г (без батареек)
Размеры	185 x 105 x 36 мм

Сенсоры

	NTC	Сенсор влажности Testo, емкостный	Пьезорезистивный сенсор давления
Диапазон измерения	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %ОВ	300 ... 1200 гПа
Погрешность ±1 цифра	±0.4 °C	±2 %ОВ при +25 °C (10...90 %ОВ) ±3 %ОВ (ост. диап.)	±3 гПа
Разрешение	0.1 °C	0.1 %ОВ	0.1 гПа

Принадлежности

№ заказа

ПО для калибровки и настройки с USB-кабелем для testo 622/623	0554 6230	
---	------------------	--